

## Línea Frío

Congeladora dual tapa de vidrio curvo

**CTV-160CD** | Modelo 2026\*

Ideal para exhibir, congelar y/o mantener alimentos



# VENTUS®



**Capacidad de equipo**

Cap. Neta  
132 Lts

Cap. Bruta  
156 Lts



**Dimensiones equipo**

Ancho  
61 cm

Fondo  
65.3 cm

Alto  
90 cm



**Peso equipo**

Peso Neto  
32 Kg

Peso Bruto  
36 Kg



**Especificaciones energéticas**

Potencia  
195 W

Energía  
220v/60Hz

Consumo  
1.7 kW/24h



**Número de canastillas**

02 unidades



**Tipo de refrigerante**

R600a



**Tipo de frío**

ESTÁTICO



**Información adicional**

Clase climática  
T

Agente inflante  
Ciclopentano



## Descripción

- Sistema de refrigeración con frío estático.
- Función DUAL: Conserva o congela.
- Sistema ajustable de temperatura exterior por termostato manual.
- Puerta deslizable de vidrio templado.
- Gabinete exterior de acero prepintado con pintura epóxica y protegido con film.
- Aislación en poliuretano inyectado de alto impacto, libre CFC.
- Compresor WanBao ATD95XL 1/4 - HP
- Base de ruedas de doble giro intercambiables para un fácil traslado.
- Canastillos incluidos.
- Temperatura de trabajo -18°C a 10°C.

\*Esta ficha aplica para equipos fabricados en el 2026

## Línea Frío

Congeladora dual tapa de vidrio curvo

# CTV-160CD

Ideal para exhibir, congelar y/o mantener alimentos



# VENTUS®



### Capacidad de equipo

Cap. Neta  
132 Lts

Cap. Bruta  
156 Lts



### Dimensiones equipo

Ancho  
61 cm

Fondo  
65.3 cm

Alto  
90 cm



### Peso equipo

Peso Neto  
32 Kg

Peso Bruto  
36 Kg



### Especificaciones energéticas

Potencia  
180 W

Energía  
220v/60Hz

Consumo  
1.7 kW/24h



### Número de canastillas

02 unidades



### Tipo de refrigerante

R134a



### Tipo de frío

ESTÁTICO



### Información adicional

Clase climática  
T

Agente inflante  
Ciclopentano



## Descripción

- Sistema de refrigeración con frío estático.
- Función DUAL: Conserva o congela.
- Sistema ajustable de temperatura exterior por termostato manual.
- Puerta deslizable de vidrio templado.
- Gabinete exterior de acero prepintado con pintura epóxica y protegido con film.
- Aislación en poliuretano inyectado de alto impacto, libre CFC.
- Compresor WanBao ATD60XL 1/4 - HP
- Base de ruedas de doble giro intercambiables para un fácil traslado.
- Canastillos incluidos.
- Temperatura de trabajo -18°C a 10°C.