

Línea Calor

Freidora pedestal a gas

VFP-18L2

Freidora 2 canastillas.



VENTUS®



Capacidad de equipo

Cap. Neta
18 - 23 Lts

Producción/hora
40 Kg



Dimensiones equipo

Ancho
39.4 cm

Fondo
76.7 cm

Alto
118.2 cm



Peso equipo

Peso Neto
65 Kg

Peso Bruto
71 Kg



Especificaciones energéticas

Potencia
90,000 BTU

Potencia
26.38 kW/gas



Número de canastillas

02 unidades
de 16.5x33.6x15.3 cm



Especificaciones Gas licuado (GLP)

Conexión
Ø 3/4"

Cons. Nominal
2.05 kg/h




ESTRUCTURA DE
ACERO INOXIDABLE



TRABAJA
CON GLP O
GAS NATURAL



CUBA CON
RECUBRIMIENTO
DE TEFLÓN



VÁLVULA
AMERICANA
ROBERTSHAW

Descripción

- Freidora de pedestal.
- Producción hasta 40 Kg de papas por hora.
- Estructura de acero inoxidable.
- Válvula Americana Robertshaw.
- Cuba independiente al cuerpo del equipo con recubrimiento de teflón.
- Sensor de seguridad para corte de temperatura.
- Control de temperatura automático.
- Fácil de uso y apagado simple.
- Tipo de gas GLP/ GN.
- Alta potencia en baja presión.
- Tubo de vaciado desde la llave de corte del depósito.
- Incluye 2 canastillas.